

adesivo para pisos vinílicos quartzolit

cola acrílica

1. Descrição:

Adesivo acrílico à base de água composto de resinas acrílicas, especialmente desenvolvido para colagem de pisos vinílicos em mantas, placas e réguas.

2. Bases para aplicação:

- Aplicação sobre superfícies cimentícia nivelada.

3. Preparo da base:

- Superfície cimentícia deve apresentar-se íntegra e isentas de pó, materiais soltos e contaminações que possam prejudicar a penetração do produto na microestrutura porosa.

4. Mistura:

- Recomenda-se usar um misturador universal ou uma **hélice anchormassa** acoplada a uma furadeira. Misturar de 3 a 5 minutos.

5. Aplicação:

- Após a homogeneização, espalhe o produto com uso de uma desempenadeira de aço dentada A4 ou rodo dentado, sobre os substratos já aplicado e curados com **weber.floor** nivela rápido ou **weber.floor** preparação. Se faz necessário o lixamento do substrato para melhorar a aderência de **weber.floor adesivo acrílico quartzolit** à base.

Tempo de tack: Após 15 minutos da aplicação de **weber.floor adesivo acrílico quartzolit**, caso haja pega, pode-se iniciar a instalação do piso vinílico. O tempo máximo em aberto é de 30 a 40 minutos, dependendo das condições climáticas.

6. Propriedades e características:

Base Química	Polímero acrílico, resina sintética, cargas minerais e aditivos.
Aspecto	Opaco.
Densidade a 25 °C	1.300 á 1.450 g/cm ³
Viscosidade a 25 °C	10.000 á 15.000 cP
Teor de sólidos	70% á 75%
pH	4 á 6
Aparência filme úmido	Líquido viscoso
Aparência filme seco	Crepe flexível
Consumo	0,250 á 0,300 kg/m ²

Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construção

Matriz: Via de Acesso João de Goes, 2.127 – Jandira/SP – Brasil – CEP 06612-000
Tel.:55 (11) 2196-8000 – Fax: 55 (11) 2196-8301 – SAC: 0800 709 6979 www.weber.com.br



7. Fornecimento e armazenagem:

weber.floor adesivo acrílico quartzolit é fornecido em galão de 4 kg e balde de 18 kg. Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente

8. Precauções:

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Recomendamos usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato prolongado com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 minutos; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido, não provocar vômito; Consulte um médico levando este documento e a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico) deste produto, disponível em www.weber.com.br ou pelo SAC 0800 709 6979.

IMPORTANTE: O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da **Weber**, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas, locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.

Revisado em junho de 2016

Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construção

Matriz: Via de Acesso João de Goes, 2.127 – Jandira/SP – Brasil – CEP 06612-000

Tel.:55 (11) 2196-8000 – Fax: 55 (11) 2196-8301 – SAC: 0800 709 6979 www.weber.com.br